

T30-1 Stahl-Feuerschutztür H8-5



Produktvorteile:

- Meistgekauft Feuerschutztür in Europa
- Schalldämmend Rw.P ca.39 dB
- Wärmedämmend U = 1,8 W/m²K
- Rechts/Links verwendbar
- Umlaufende Dichtung
- 14 Lagergrößen
- 2 Stahlbolzen gegen Aushebeln
- rauchdicht
- ohne Bodeneinstand möglich

Einsatzmöglichkeiten:

- Privat, Industrie + Gewerbe
- Keller
- Lager
- Landwirtschaft
- Feuerschutzabschnitte, Brandwände
- Mit Anschlag oder durchgehendem Fußboden
- Rauchschutz: untergeordnete T30-Abschlüsse mit Rauchschutzanforderung

Eckzarge (Norm)

Normgrößen Baurichtmaß (Bestellmaß)	Lichter Durchgang
750 x 1750 •	682 x 1716
750 x 1875 •	682 x 1841
750 x 2000 •	682 x 1966
800 x 1800 •	732 x 1766
800 x 1875 •	732 x 1841
800 x 2000 •	732 x 1966
875 x 1750 •	807 x 1716
875 x 1800 •	807 x 1766
875 x 1875 •	807 x 1841
875 x 2000 •	807 x 1966
875 x 2125 •	807 x 2091
1000 x 1875 •	932 x 1841
1000 x 2000 •	932 x 1966
1000 x 2125 •	932 x 2091

Sondergrößen BRM

Breite: 625 - 1000
Höhe: 1750 - 2125

